

Цветной струйный принтер

Цветной струйный принтер

Эта модель цветного струйного принтера подходит для печати на бумаге, рекламных баннерах, ПВХ плёнке, сетке, холсте, ткани, клеящемся виниле и т.д.

Преимущества:

1. Высокая чёткость печати, отличная цветопередача. Максимальное разрешение: 600 точек/дюйм.
2. 16 печатающих головок Spectra Skywalker. 4-цветная печать. Скорость печати достигает 100 кв. м/ч.
3. Ширина области печати 5 м.

Добро пожаловать на сайт компании Runtianzhi, профессионального производителя цветных струйных принтеров в КНР! Мы предлагаем вашему вниманию широкое разнообразие струйных принтеров, которые используются для печати на различных материалах: керамике, коже, стекле и т.д. Обращайтесь к нам для получения подробной информации о нашей продукции. Специалисты нашей компании помогут сделать вам правильный выбор.

Технические характеристики цветного струйного принтера HJII 5000SW

| Основная информация | |
|--|--|
| Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая |
| Чернильные отсеки | Пополняемые/ объём 4000 мл/цвет |
| Чернила | Сольвентные |
| Плата управления печатающими головками | Программное обеспечение контролирует температуру и напряжение |
| Система подмотки и натяжения материала | Для баннеров различной плотности |
| Загрузка носителя | Автоматическая объём 60 м (200) |
| Система подачи носителя | Рулонная |
| Система сушки | Нагревательный элемент с цифровым управлением и установленные впереди вентиляторы |
| Программное обеспечение RIP | Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp Pro SP2) |
| Управление цветом | ICC-профиль, кривые передачи тона, плотность цвета |
| Форматы файлов | Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF, др. |
| Электрические параметры | 50 Гц/60 Гц, 220 В (±10%) >20 А |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 20-30°C, относительная влажность: 40-70% |
| Гарантия | 1 год (для получения подробной информации свяжитесь с вашим торговым агентом) |
| Технические характеристики | |
| Модель | HJII 5000SW |
| Печатающие головки | Spectra Skywalker |
| Кол-во печатающих головок | 16 |
| Цвет | 4 (СМΥК) |
| Оптимизированное разрешение | 200x300/300x400/400x600 точек/дюйм |
| Скорость печати | до 100 кв. м/ч* (низкое качество печати; 2 прохода); до 74 кв. м/ч * (стандартное качество печати; 3 прохода); до 57 кв.м/ч * (высокое качество печати; 4 прохода); до 28 кв. м/ч * (супервысокое качество печати; 8 проходов) |
| Макс. ширина носителя | 510 см |
| Макс. ширина области печати | 500 см |
| Макс. размеры рулона | Ф 35 см (13.77") диаметр |
| Типы печатных носителей | Бумага, рекламные баннеры, ПВХ плёнка, сетка, холст, ткань, клеящийся винил и т.д. |
| Срок эксплуатации | 2 года (с чернилами Flora) |
| Габаритные размеры | 7.10 м (Д) x 1.42 м (Ш) x 1.75 м (В) |
| Вес NETTO | 2300 кг |

Примечание: мы сохраняем за собой право на изменение технической информации без предупреждения.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: