

[Гибридный планшетный УФ-принтер](#)

Гибридный планшетный УФ-принтер

Преимущества

1. Оборудован 10/15 печатающими головками Konica Minolta. 5-цветный (CMYK+W) режим печати.
2. Максимальная скорость печати достигает 54 кв. м/ч, ширина области печати 2.50 м.
3. Максимальная толщина носителя: 4.8 см.
4. Максимальное разрешение: 1440 x 1440 точек/дюйм.

Подробную информацию вы найдёте в таблице «Технические характеристики».

Сфера применения

Используется для печати на жёстких носителях: синтетическом стекле, керамической плитке, гофрированной бумаге, дереве, рекламных баннерах, ПВХ плёнке, ткани, клеящемся виниле и т.д. Наши принтеры поддерживают высокое качество печати, защищая поверхность носителя от воздействия влаги, УФ-излучения, механических повреждений.

Компания Runtianzhi специализируется на производстве цветных струйных принтеров, широкоформатных струйных принтеров, экосольвентных принтеров, планшетных УФ-принтеров и т.д. Наша продукция одобрена международными сертификатами FCC, CE, UL.

Обращайтесь к нам для получения подробной информации о нашей продукции. Специалисты нашей компании помогут сделать вам правильный выбор.

Технические характеристики гибридного планшетного УФ-принтера F1 250UV

| | |
|--|---|
| Общая характеристика | |
| Технология печати | Струйная пьезоэлектрическая |
| Чернильные отсеки | Пополняемые/ объём 4000 мл/цвет |
| Чернила | УФ-отверждаемые |
| Плата управления печатающими головками | Программное обеспечение контролирует температуру и напряжение |
| Система подмотки и натяжения материала | Для баннеров различной плотности |
| Система подачи носителя | Рулонная /жесткие носители |
| Система сушки | UV лампа |
| Программное обеспечение RIP | Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp, Pro SP2) |
| Управление цветом | ICC-профиль, кривые передачи тона, плотность цвета |
| Форматы файлов | Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF и др. |
| Электрические параметры | 50 Гц/60 Гц, 200 В-240 В, макс. 30А |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 18-30°C, относительная влажность:: 40-70% |
| Гарантия | 1 год (для получения подробной информации свяжитесь с вашим торговым агентом) |
| Технические характеристики | |
| Модель | F1 250UV |
| Печатающие головки | Konica Minolta |
| Кол-во печатающих головок | 10/15 |
| Кол-во цветов | 5 (CMYK+W) |
| Оптимизированное разрешение | 360x360 / 720x720 / 1440x1440 точек/дюйм |
| Скорость печати | До 54 кв. м/ч (стандартное качество); до 38 кв. м/ч (высокое качество; 6 проходов); до 28 кв. м/ч (супервысокое качество; 8 проходов) |
| Формат носителя | 253 см |
| Макс. ширина области печати | 250 см |
| Макс. размеры рулона | Ф 25 см |
| Макс. толщина носителя | 4.80 см |
| Типы печатных носителей | Синтетическое стекло, керамическая плитка, гофрированная бумага, дерево, рекламные баннеры, ПВХ плёнка, ткань, клеящийся винил и т.д. |
| Срок эксплуатации | 3 года (с чернилами Flora) |
| Габаритные размеры | 4.49 м (Д) x 0.99 м (Ш) x 1.56 м (В) |

| | |
|-----------|---------|
| Bec HETTO | 1050 κΓ |
|-----------|---------|

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: