

Планшетный УФ-принтер

Планшетный УФ-принтер

Преимущества:

1. 4-цветный и 8-цветный режимы печати. Оборудован 8-16 печатающими головками Konica Minolta.
2. Максимальная скорость печати достигает 38 кв. м/ч. Формат печати: 1.22 м x 2.54 м.
3. Используется для печати на жёстких носителях.
4. Максимальная толщина носителя: 10 см. Максимальное разрешение: 1440 x 1440 точек/дюйм.

Подробную информацию вы найдёте в таблице «Технические характеристики».

Сфера применения планшетного УФ-принтера PP 2512UV

Используется для печати на жёстких носителях: синтетическом стекле, керамической плитке, гофрированной бумаге, дереве, рекламных баннерах, ПВХ плёнке, ткани, клеящемся виниле и т.д. Наши принтеры поддерживают высокое качество печати, защищая поверхность носителя от воздействия влаги, УФ-излучения, механических повреждений.

Компания Runtianzhi специализируется на производстве цветных струйных принтеров, широкоформатных струйных принтеров, экосольвентных принтеров, планшетных УФ-принтеров и т.д. Наша продукция одобрена международными сертификатами FCC, CE, UL, соответствует требованиям стандарта ISO9001:2000; востребована в более чем 40 странах мира. Обращайтесь к нам для получения подробной информации о нашей продукции. Специалисты нашей компании помогут сделать вам правильный выбор.

Технические характеристики планшетного УФ-принтера PP 2512UV

Общая характеристика	
Технология печати	Струйная пьезоэлектрическая
Чернильные отсеки	Пополняемые/ объём 4000 мл/цвет
Чернила	УФ-отверждаемые
Плата управления печатающими головками	Программное обеспечение контролирует температуру и напряжение
Сфера применения	Жёсткие печатные носители
Система сушки	UV лампа
Программное обеспечение RIP	Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp, Pro SP2)
Управление цветом	ICC-профиль, кривые передачи тона, плотность цвета
Форматы файлов	Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF и др.
Электрические параметры	50 Гц/60 Гц, 200 В-240 В, макс. 30 А
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 18-30°C, относительная влажность: 40-70%
Гарантия	1 год (для получения подробной информации свяжитесь с вашим торговым агентом)
Технические характеристики	
Модель	PP 2512UV
Печатающие головки	Konica Minolta
Кол-во печатающих головок	8~16
Кол-во цветов	4(СМΥК)~8(СМΥК, LC, LM, W, V)
Оптимизированное разрешение	360x360, 720x720, 1440x1440 точек/дюйм
Скорость печати	До 38 кв. м/ч (стандартное качество); до 25 кв. м/ч (высокое качество); до 19 кв. м/ч (супервысокое качество)
Формат носителя	122 см x 254 см
Макс. ширина области печати	120 см
Макс. толщина носителя	10 см
Типы печатных носителей	Синтетическое стекло, керамическая плитка, гофрированная бумага, дерево, рекламные баннеры, ПВХ плёнка, ткань, клеящийся винил и т.д.
Срок эксплуатации	3 года (с чернилами Flora)
Габаритные размеры	4.5 м (Д) x 1.95 м (Ш) x 1.30 м (В)
Вес НЕТТО	1500 кг

Мы сохраняем за собой право на изменение технической информации без предупреждения.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: